



灵智 调光户外LED电源

- 0/1-10V调光方案，简单易用
- NFC无线编程，提升生产效率
- 低压大电流输出，灯具成本更低
- IP67防水等级与10kV抗浪涌等级，可靠耐用
- 12V辅助供电可选，开启更多控制可能

应用领域

- 户外照明
- 道路照明
- 工业照明

灵智 ELEMENT DIM P7 NFC EM DIM P7 NFC 调光户外电源



可靠耐用

- 100-277V宽电压输入
- IP67防水
- 10kV抗浪涌

性能出众

- 超广输出电压范围
- 无频闪设计
- 高效率

灵动智能

- NFC无线编程
- 0/1-10V调光
- 12V辅助输出 (可选)

产品名称	订货号 (EAN10)	调光方式	输出功率 [W]	输入电压 [V]	输出电压 [V]	输出电流 [mA]	效率 [%]	纹波电流 @ 100Hz [%]	AUX 辅助输出
EM 150/100-277/5A0 DIM P7	4062172358996	1-10V	75 - 150	100 - 277	27 - 56	1400 - 5000	92	<3%	无
EM 200/100-277/6A7 DIM P7	4062172359054	1-10V	100 - 200	100 - 277	27 - 56	1800 - 6700	92	<3%	无
EM 240/100-277/8A0 DIM P7	4062172359115	1-10V	120 - 240	100 - 277	27 - 56	2200 - 8000	93	<3%	无
EM 150/100-277/5A0 DIM P7 AUX12	4062172359016	0-10V	75 - 150	100 - 277	27 - 56	1400 - 5000	92	<3%	12Vdc
EM 200/100-277/6A7 DIM P7 AUX12	4062172359078	0-10V	100 - 200	100 - 277	27 - 56	1800 - 6700	92	<3%	12Vdc
EM 240/100-277/8A0 DIM P7 AUX12	4062172359139	0-10V	120 - 240	100 - 277	27 - 56	2200 - 8000	93	<3%	12Vdc

产品名称	浪涌保护 [KV]	功率因素	总谐波含量	调光范围	尺寸 (L x W x H) [mm]	工作环境温度 [° C]	Tc点最大温度 [° C]	产品寿命 [h] (3)	IP 防护等级	安装方式	适用灯具防护等级
EM 150/100-277/5A0 DIM P7	6 ⁽¹⁾ /10 ⁽²⁾	>0.95	<10%	10 - 100%	183 x 67 x 41	55	90	50,000	IP67	独立式	I
EM 200/100-277/6A7 DIM P7	6 ⁽¹⁾ /10 ⁽²⁾	>0.95	<10%	10 - 100%	223 x 67 x 41	50	90	50,000	IP67	独立式	I
EM 240/100-277/8A0 DIM P7	6 ⁽¹⁾ /10 ⁽²⁾	>0.95	<10%	10 - 100%	233 x 67 x 41	50	90	50,000	IP67	独立式	I
EM 150/100-277/5A0 DIM P7 AUX12	6 ⁽¹⁾ /10 ⁽²⁾	>0.95	<10%	10 - 100%	183 x 67 x 41	55	90	50,000	IP67	独立式	I
EM 200/100-277/6A7 DIM P7 AUX12	6 ⁽¹⁾ /10 ⁽²⁾	>0.95	<10%	10 - 100%	223 x 67 x 41	50	90	50,000	IP67	独立式	I
EM 240/100-277/8A0 DIM P7 AUX12	6 ⁽¹⁾ /10 ⁽²⁾	>0.95	<10%	10 - 100%	233 x 67 x 41	50	90	50,000	IP67	独立式	I

备注

- (1)L-N(线对线, 差模)
- (2)L/N - G(线对地, 共模)
- (3)运行在Tc温度比最高Tc温度低10°C下的产品寿命, 最大失效率为10%

Contact Us / 联系我们:

E-mail: ds_mktg@inventronicsglobal.com
www.inventronics-light.com
更多信息, 请关注微信公众号

Inventronics是OSRAM品牌的被许可人, OSRAM是ams OSRAM的商标。

