

授权合作伙伴/Authorized Business Partner:

Contact Us / 联系我们:
E-mail: ds_mktg@inventronicsglobal.com
www.inventronics-light.com
更多信息, 请关注微信公众号

V09/2025




inventronics

本手册仅作市场宣传, 如有更改, 恕不另行通知。具体参数及规格, 请以产品说明书为准。

inventronics

Indoor Constant Current LED Drivers - Compact

室内恒流LED驱动电源
- 紧凑形



www.inventronics-light.com



Product Family 系列	Product Name 产品名称	EAN10 订货号	Dimming Interface 调光方式	Touch DIM 按键 调光	Isolation 隔离	Input voltage AC 输入电压 [V]	Input voltage DC 输入电压 [V]	Output Power 输出功率 [W]	Output Voltage 输出电压 [V]	Output Current 输出电流 [mA]	Efficiency (max.) 最大效率 [%]	Ripple (100Hz) 纹波电流 [%]	Power Factor 功率因数 [λ]	THD% (Full load) 总谐波 (满载)	Dimensions 外形尺寸 (LxWxH) [mm]	T _a 工作环境温度 [°C]	Max T _c 最高温度 [°C]	Lifetime 产品寿命 [h]	IP Rating 防护等级	Emergency Lighting 应急照明	Suitable Luminar PC 适用灯具 防护等级	Cable Clamp 压线夹	Programmer Tool 编程工具	Standard pack 标准包装 [pcs.]	Certificates & Approbations 认证
OTI DEXAL	OTI DX 25/220-240/700 NFC	6977770437920	DALI-2, DEXAL, D4i	No	SELV	198...264 V	176...276 V	7...27 W	15...54 V	180...700 mA	88	< 3	0.67C...0.97	< 10	103.0x67.0x29.5	-20...+50	75	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	B - STYLE B - STYLE TL	DALI, NFC	20	ENEC 10, EL, CE, DALI-2, CCC, D4i
	OTI DX 35/220-240/1A0 NFC	6977770437944	DALI-2, DEXAL, D4i	No	SELV	198...264 V	176...276 V	14...35 W	15...54 V	350...1050 mA	90	< 3	0.67C...0.98	< 10	103.0x67.0x29.5	-20...+50	80	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	B - STYLE B - STYLE TL	DALI, NFC	20	ENEC 10, EL, CE, DALI-2, CCC, D4i
	OTI DX 50/220-240/1A4 NFC	6977770437968	DALI, DEXAL, D4i	No	SELV	198...264 V	176...276 V	55 W	15...54 V	600...1400 mA	91	< 3	0.83C...0.98	< 10	110.0x75.0x25.0	-20...+50	80	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	A - STYLE A - STYLE TL	DALI, NFC	20	ENEC 10, EL, CE, DALI-2, CCC, D4i
OTI DALI TW	OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC TW I	6937186150189	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	3 - 18W	7.5 - 54V	150 ... 1050 mA	85	< 2	≥ 0.9	< 15	203x44x34	-25...+60	75	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	Integrated	DALI, NFC	20	CE, UKCA, ENEC, DALI-2, EL
	OTI DALI 25/220-240/700 NFC TW I	6937186134509	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	3 - 25W	12 - 54V	180 ... 700 mA	87	< 2	≥ 0.9	< 15	203x44x34	-25...+60	75	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	Integrated	DALI, NFC	20	CE, UKCA, ENEC, DALI-2, EL
	OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC TW	6937186150141	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	5.25...38 W	15...54 V	350...1050 mA	89	< 1	0.74C...0.96	< 20	135.0x75.0x25.0	-25...+60	75	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	A - STYLE A - STYLE TL	DALI, NFC	20	CE, UKCA, ENEC, DALI-2, EL
	OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC TW	6937186150165	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	9...55 W	15...54 V	600...1400 mA	90	< 1	0.83C...0.97	< 20	135.0x75.0x25.0	-25...+50	75	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	A - STYLE A - STYLE TL	DALI, NFC	20	CE, UKCA, ENEC, DALI-2, EL
OTI DALI NFC LP	OTI DALI 10/220-240/700 NFC I	6937186106867	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	1.5...10 W	2.5...45 V	150...700 mA	82	< 2	0.50C...0.95	< 15	166.0x30.0x22.0	-25...+50	75	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	Integrated	DALI, NFC	20	CE, ENEC, VDE, EL, DALI-2, CCC, RCM, BIS
	OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC LPI	6977770437647	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	3...18 W	10...54 V	150...1050 mA	87.5	< 3	0.33C...0.98	< 10	150.0x42.5x22.0	-20...+50	80	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	Integrated	DALI, NFC	20	CE, ENEC, VDE, EL, DALI-2, CCC, RCM, BIS
	OTI DALI 25/220-240/700 NFC LPI	6977770437807	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	3.6...27 W	10...54 V	180...700 mA	88	< 3	0.49C...0.99	< 10	150.0x42.5x22.0	-20...+50	85	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	Integrated	DALI, NFC	20	CE, ENEC, VDE, EL, DALI-2, CCC, RCM, BIS
	OTI DALI 40/220-240/1A0 NFC LPI	6977770437869	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	7...38 W	10...54 V	350...1050 mA	88	< 3	0.70C...0.99	< 10	150.0x42.5x22.0	-20...+45	85	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	Integrated	DALI, NFC	20	CE, ENEC, VDE, EL, DALI-2, CCC, RCM, BIS
	OTI DALI 10/220...240/700 NFC	6937186106643	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	1.5 – 10W	2.5 – 45	150 – 700mA	82	< 2	> 0.95	< 15	123x31x21	-20...+50	75	50k / 100k	IP20	Yes	I / II	N/A	DALI, NFC	20	CE, ENEC, VDE, EL, DALI-2, CCC, RCM, BIS
	OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC LP	6977770437623	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	3 - 18W	10 - 54	150 - 1050mA	87.5	< 3	≥ 0.95	< 10	97x43x22	-20...+50	80	50k / 100k	IP20	Yes	I / II	N/A	DALI, NFC	20	CE, ENEC, VDE, EL, DALI-2, CCC, RCM, BIS
	OTI DALI 25/220-240/700 NFC LP	6977770437784	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	3.6 - 27W	10 - 54	180 - 700mA	88	< 3	≥ 0.95	< 10	97x43x22	-20...+50	85	50k / 100k	IP20	Yes	I / II	N/A	DALI, NFC	20	CE, ENEC, VDE, EL, DALI-2, CCC, RCM, BIS
	OTI DALI 40/220-240/1A0 NFC LP	6977770437845	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	7 - 38W	10 - 54	350 - 1050mA	88	< 3	≥ 0.95	< 10	97x43x22	-20...+45	85	50k / 100k	IP20	Yes	I / II	N/A	DALI, NFC	20	CE, ENEC, VDE, EL, DALI-2, CCC, RCM, BIS
	OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC LP	6977770437883	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	9 - 55W	15 - 54	600 - 1400mA	90	< 5	≥ 0.95	< 10	103x67x22	-20...+50	75	50k / 100k	IP20	Yes	I / II	N/A	DALI, NFC	20	CE, ENEC, VDE, EL, DALI-2, CCC, RCM, BIS
OTI DALI NFC	OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC	6937186107749	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	3...18 W	7.5...54 V	150...1050 mA	88	< 2	0.38C...0.95	< 10	95.0x53.0x30.0	-20...+50	80	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	F - STYLE	DALI, NFC	20	CE, EL, ENEC, DALI-2
	OTI DALI 25/220-240/700 NFC	6937186103741	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	7...27 W	15...54 V	180...700 mA	88	< 3	0.54C...0.99	< 10	103.0x67.0x29.5	-20...+50	75	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	B - STYLE B - STYLE TL	DALI, NFC	20	CE, EL, ENEC, DALI-2, MM
	OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC	6977770437821	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	14...35 W	15...54 V	350...1050 mA	90	< 3	0.56C...0.98	< 10	103.0x67.0x29.5	-20...+50	80	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	B - STYLE B - STYLE TL	DALI, NFC	20	CE, EL, ENEC, DALI-2, MM
	OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC	6977770437906	DALI-2, Touch DIM, Corridor	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	55 W	15...54 V	600...1400 mA	91	< 3	0.88C...0.99	< 10	110.0x75.0x25.0	-20...+50	80	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	A - STYLE A - STYLE TL	DALI, NFC	20	CE, EL, ENEC, DALI-2
OT WI LP	OT WI 15/220-240/1A0 NFC CA LP	6977770431782	Bluetooth CASAMBI	No	SELV	198...264 V	176...276 V	3...18 W	10...54 V	150...1050 mA	87.3	< 3	0.33C...0.98	< 10	97.0x42.5x22.0	-20...+50	80	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	N/A	NFC	20	CE, UKCA, ENEC, EL, BIS
	OT WI 15/220-240/1A0 NFC CA LPI	6977770431805	Bluetooth CASAMBI	No	SELV	198...264 V	176...276 V	3...18 W	10...54 V	150...1050 mA	87.3	< 3	0.33C...0.98	< 10	150.0x42.5x22.0	-20...+50	80	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	Integrated	NFC	20	CE, UKCA, ENEC, EL, BIS
	OT WI 25/220-240/700 NFC CA LP	6977770431829	Bluetooth CASAMBI	No	SELV	198...264 V	176...276 V	3.6...27 W	10...54 V	180...700 mA	88	< 3	0.49C...0.99	< 10	97.0x42.5x22.0	-20...+50	85	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	N/A	NFC	20	CE, UKCA, ENEC, EL, BIS
	OT WI 25/220-240/700 NFC CA LPI	6977770431843	Bluetooth CASAMBI	No	SELV	198...264 V	176...276 V	3.6...27 W	10...54 V	180...700 mA	88	< 3	0.49C...0.99	< 10	150.0x42.5x22.0	-20...+50	85	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	Integrated	NFC	20	CE, UKCA, ENEC, EL, BIS
	OT WI 40/220-240/1A0 NFC CA LP	6977770437661	Bluetooth CASAMBI	No	SELV	198...264 V	176...276 V	7...38 W	10...54 V	350...1050 mA	88	< 3	0.70C...0.99	< 10	97.0x42.5x22.0	-20...+45	85	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	N/A	NFC	20	CE, UKCA, ENEC, EL, BIS
	OT WI 40/220-240/1A0 NFC CA LPI	6977770437685	Bluetooth CASAMBI	No	SELV	198...264 V	176...276 V	7...38 W	10...54 V	350...1050 mA	88	< 3	0.70C...0.99	< 10	150.0x42.5x22.0	-20...+45	85	50k / 100k	IP20	Yes	I, II	Integrated	NFC	20	CE, UKCA, ENEC, EL, BIS
	OTI DALI 40/220-240/1A0 NFC T-Black	6937186108944	DALI-2	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	2.7 - 40 W	18 - 42 V	150 - 1050mA	86	< 5	≥ 0.95	< 10	44x31x205	-20...+35	90	50k / 100k	IP20	No	II	N/A	NFC	20	CE, ENEC, UKCA, CCC, RCM
OT FIT PC TW	OTI DALI 40/220-240/1A0 NFC T-White	6937186108982	DALI-2	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	2.7 - 40 W	18 - 42 V	150 - 1050mA	86	< 5	≥ 0.95	< 10	44x31x205	-20...+35	90	50k / 100k	IP20	No	II	N/A	NFC	20	CE, ENEC, UKCA, CCC, RCM
	OTI DALI 40/220-240/1A0 NFC T-Grey	6937186108968	DALI-2	Yes	SELV	198...264 V	176...276 V	2.7 - 40 W	18 - 42 V	150 - 1050mA	86	< 5	≥ 0.95	< 10	44x31x205	-20...+35	90	50k / 100k	IP20	No	II	N/A	NFC	20	CE, ENEC, UKCA, CCC, RCM
	OT WI 40/220-240/1A0 NFC CA T-B	6977770437708	CASAMBI	N/A	SELV	198...264 V	176...276 V	2.7 - 40 W	18 - 42 V	1															



Product Family 系列	Product Name 产品名称	EAN10 订货号	Dimming Interface 调光方式	Touch DIM 按键 调光	Isolation 隔离	Input voltage AC 输入电压 [V]	Input voltage DC 输入电压 [V]	Output Power 输出功率 [W]	Output Voltage 输出电压 [V]	Output Current 输出电流 [mA]	Efficiency (max.) 最大效率 [%]	Ripple (100Hz) 纹波电流 [%]	Power Factor 功率因数 [λ]	THD% (Full load) 总谐波 (满载)	Dimensions 外形尺寸 (LxWxH) [mm]	T _a 工作环境温度 [°C]	Max T _c 最高温度 [°C]	Lifetime 产品寿命 [h]	IP Rating 防护等级	Emergency Lighting 应急照明	Suitable Luminaire PC 适用灯具 防护等级	Cable Clamp 压线夹	Programmer Tool 编程工具	Standard pack 标准包装 [pcs.]	Certificates & Approbations 认证
IT DIM CS I	IT DIM 12/220-240/300 CS I	6937186115652	0-10V	No	SELV	198...264 V	not relevant	2.3...12.6 W	23...42 V	70 mA, 120 mA, 150 mA, 180 mA, 200 mA, 230 mA, 250 mA, 300 mA	83	< 3	0.50C...0.97	10	130.0x30.0x20.0	-20...+50	75	50k	IP20	No	I, II	Integrated	Dipswitch	20	CE, UKCA, CCC, RCM, ENEC
	IT DIM 20/220-240/500 CS I	6937186115676	0-10V	No	SELV	198...264 V	not relevant	3.5...21 W	23...42 V	150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA	84	< 3	0.73C...0.97	10	150.0x43.0x28.0	-20...+50	75	50k	IP20	No	I, II	Integrated	Dipswitch	20	CE, UKCA, CCC, RCM, ENEC
	IT DIM 40/220-240/1A0 CS I	6937186115690	0-10V	No	SELV	198...264 V	not relevant	13.8...44.1 W	23...42 V	600 mA, 700 mA, 750 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA, 950 mA, 1050 mA	87	< 3	0.91C...0.98	10	150.0x43.0x28.0	-20...+50 -20...+45	80	50k	IP20	No	I, II	Integrated	Dipswitch	20	CE, UKCA, CCC, RCM, ENEC
NEW! OT FIT NFC G2	OT FIT 15/220-240/350 NFC G2	6977078993463	not relevant	No	SELV	198...264 V	176...276 V	2.25...15 W	15...50 V	150...350 mA	89	< 5	0.93	20	97x43.0x29.5	-20...+65	75	50k / 100k	IP20	No	I, II	D-STYLE D-STYLE TL	NFC	20	CE, CCC, RCM, ENEC 10
	OT FIT 25/220-240/700 NFC G2	6977078993487	not relevant	No	SELV	198...264 V	176...276 V	4.5...25 W	15...50 V	300...700 mA	89	< 5	0.97	20	97x43.0x29.5	-20...+55	75	50k / 100k	IP20	No	I, II	D-STYLE D-STYLE TL	NFC	20	CE, CCC, RCM, ENEC 10
	OT FIT 40/220-240/1A0 NFC G2	6977078993500	not relevant	No	SELV	198...264 V	176...276 V	7.5...40 W	15...50	500...1050 mA	90	< 5	0.98	15	97x43.0x29.5	-20...+50 -20...+45	75	50k / 100k	IP20	No	I, II	D-STYLE D-STYLE TL	NFC	20	CE, CCC, RCM, ENEC 10
NEW! IT FIT Track - Invisible	IT FIT 14/220-240/350 CS TI-B	6977770438798	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6...14 W	30...40 V	200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA	91.5	< 3	0.75C...0.98	10	230.0x29.6x32.1	-20...+35	65	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, VDE, CQC, RCM
	IT FIT 14/220-240/350 CS TI-G	6977770438835	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6...14 W	30...40 V	200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA	91.5	< 3	0.75C...0.98	10	230.0x29.6x32.1	-20...+35	65	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, VDE, CQC, RCM
	IT FIT 14/220-240/350 CS TI-W	6977770438811	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6...14 W	30...40 V	200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA	91.5	< 3	0.75C...0.98	10	230.0x29.6x32.1	-20...+35	65	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, VDE, CQC, RCM
	IT FIT 22/220-240/550 CS TI-B	6977770438859	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	12...22 W	30...40 V	400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA	91	< 3	0.85C...0.99	10	230.0x29.6x32.1	-20...+35	65	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, VDE, CQC, RCM
	IT FIT 22/220-240/550 CS TI-G	6977770438897	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	12...22 W	30...40 V	400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA	91	< 3	0.85C...0.99	10	230.0x29.6x32.1	-20...+35	65	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, VDE, CQC, RCM
	IT FIT 22/220-240/550 CS TI-W	6977770438873	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	12...22 W	30...40 V	400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA	91	< 3	0.85C...0.99	10	230.0x29.6x32.1	-20...+35	65	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, VDE, CQC, RCM
	IT FIT 30/220-240/750 CS TI-B	6977770438910	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	18...30 W	30...40 V	600 mA, 650 mA, 700 mA, 750 mA	90.5	< 3	0.85C...0.99	10	230.0x29.6x32.1	-20...+35	75	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, VDE, CQC, RCM
	IT FIT 30/220-240/750 CS TI-G	6977770438958	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	18...30 W	30...40 V	600 mA, 650 mA, 700 mA, 750 mA	90.5	< 3	0.85C...0.99	10	230.0x29.6x32.1	-20...+35	75	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, VDE, CQC, RCM
	IT FIT 30/220-240/750 CS TI-W	6977770438934	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	18...30 W	30...40 V	600 mA, 650 mA, 700 mA, 750 mA	90.5	< 3	0.85C...0.99	10	230.0x29.6x32.1	-20...+35	75	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, VDE, CQC, RCM
IT FIT Track	IT FIT 30/220-240/700 CS T-B	6977770437241	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6.75...29.4 W	27...42 V	250 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 700 mA	90	< 3	0.70C...0.96	10	167.0x33.0x46.0	-20...+35	70	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, RCM, CQC, UKCA
	IT FIT 30/220-240/700 CS T-G	6977770437265	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6.75...29.4 W	27...42 V	250 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 700 mA	90	< 3	0.70C...0.96	10	167.0x33.0x46.0	-20...+35	70	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, RCM, CQC, UKCA
	IT FIT 30/220-240/700 CS T-W	6977770437289	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6.75...29.4 W	27...42 V	250 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 700 mA	90	< 3	0.70C...0.96	10	167.0x33.0x46.0	-20...+35	70	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, RCM, CQC, UKCA
	IT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	6977770437364	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	18.9...44.1 W	27...42 V	700 mA, 750 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA, 950 mA, 1000 mA, 1050 mA	90	< 3	0.85C...0.96	10	167.0x33.0x46.0	-20...+35	80	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, RCM, CQC, UKCA
	IT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	6977770437388	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	18.9...44.1 W	27...42 V	700 mA, 750 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA, 950 mA, 1000 mA, 1050 mA	90	< 3	0.85C...0.96	10	167.0x33.0x46.0	-20...+35	80	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, RCM, CQC, UKCA
	IT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	6977770437401	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	18.9...44.1 W	27...42 V	700 mA, 750 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA, 950 mA, 1000 mA, 1050 mA	90	< 3	0.85C...0.96	10	167.0x33.0x46.0	-20...+35	80	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	20	CE, ENEC, RCM, CQC, UKCA
OT FIT CS MINI	OT FIT 15/220-240/350 CS S MINI	6977770437487	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6.7...14.7 W	30...42 V	225 mA, 250 mA, 325 mA, 350 mA	88	< 3	0.87C...0.95	10	87.0x35.0x22.0	-20...+55	75	50k	IP20	No	I, II	N/A	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, RCM
	OT FIT 20/220-240/500 CS S MINI	6977770437500	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	12...21 W	30...42 V	400 mA, 450 mA, 475 mA, 500 mA	89	< 3	0.74C...0.95	10	87.0x35.0x22.0	-20...+50	80	50k	IP20	No	I, II	N/A	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, RCM
	OT FIT 30/220-240/700 CS S MINI	6977770437524	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	16.5...29 W	30...42 V	550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA	89	< 3	0.91C...0.95	10	87.0x35.0x22.0	-20...+60	90	50k	IP20	No	I, II	N/A	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, RCM
	OT FIT 38/220-240/900 CS S MINI	6977770437548	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	24...37.8 W	30...42 V	800 mA, 850 mA, 875 mA, 900 mA	90	< 3	0.95	10	87.0x35.0x22.0	-20...+55, -20...+60	95	35k / 50k	IP20	No	I, II	N/A	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, RCM
	OT FIT 8/220-240/180 CS I MINI	6977770437586	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	2.7...7.6 W	30...42 V	90 mA, 120 mA, 150 mA, 180 mA	86	< 3	0.50C...0.95	15	104.0x30.0x26.0	-20...+55	70	50k	IP20	No	I, II		Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, RCM
	OT FIT 8/220-240/180 CS S MINI	6977770437609	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	2.7...7.6 W	30...42 V	90 mA, 120 mA, 150 mA, 180 mA	86	< 3	0.50C...0.95	15	87.0x30.0x20.0	-20...+55	75	50k	IP20	No	I, II	N/A	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, UKCA, RCM, BIS
IT FIT CS I	IT FIT 4/220-240/400 CS I	6977770437326	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	0.25...4 W	2.5...10 V	100 mA, 200 mA, 300 mA, 400 mA	75	< 5	0.16C...0.85C	10	104.0x30.0x26.0	-20...+55	70	50k	IP20	No	I, II	Integrated	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, RCM
	IT FIT 7/220-240/700 CS I	6977770437463	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	0.88...7.7 W	2.5...11 V	350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA	80	< 5	0.43C...0.95	10	104.0x30.0x26.0	-20...+50	70	50k	IP20	No	I, II	Integrated	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, RCM
	IT FIT 11/220-240/500 CS I	6977770437142	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	3.85...10.5 W	11...21 V	350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA	86	< 5	0.74C...0.95	10	104.0x30.0x26.0	-20...+50	75	50k	IP20	No	I, II	Integrated	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, RCM
IT FIT CS	IT FIT 15/220-240/700 CS I	6977770437166	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6.05...14.7 W	11...21 V	550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA	86	< 5	0.90C...0.95	10	104.0x30.0x26.0	-20...+50	80	50k	IP20	No	I, II	Integrated	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, CE, RCM
	IT FIT 20/220-240/500 CS	6977078991759	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	3.45...21 W	23...42 V	150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA	87	< 3	0.75C...0.98	10	97.0x43.0x29.5	-20...+50	70	50k	IP20	No	I, II	D-STYLE D-STYLE TL	Dipswitch	50	CE, CCC, RCM, UKCA, ENEC 25
	IT FIT 20/220-240/500 CS I	6977770437180	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	3.45...21 W	23...42 V	150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA	87	< 3	0.65C...0.98	10	145.0x43.0x28.0	-20...+45	70	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	50	CE, CCC, RCM, UKCA, ENEC 25
	IT FIT 30/220-240/700 CS	6977078991773	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	8.05...29.4 W	23...42 V	350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA	88	< 3	0.78C...0.98	10	97.0x43.0x29.5	-20...+50	80	50k	IP20	No	I, II	D-STYLE D-STYLE TL	Dipswitch	50	CE, CCC, RCM, UKCA, ENEC 25
	IT FIT 30/220-240/700 CS I	6977770437227	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	8.05...29.4 W	23...42 V	350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA	88	< 3	0.78C...0.98	10	145.0x43.0x28.0	-20...+45	80	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	50	CE, CCC, RCM, UKCA, ENEC 25
	IT FIT 40/220-240/1A0 CS	6977078991797	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	16.1...44.1 W	23...42 V	700 mA, 750 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA, 950 mA, 1000 mA, 1050 mA	89	< 3	0.90C...0.98	10	97.0x43.0x29.5	-20...+50, -20...+45	80	50k	IP20	No	I, II	D-STYLE D-STYLE TL	Dipswitch	50	CE, CCC, RCM, UKCA, ENEC 25
	IT FIT 40/220-240/1A0 CS I	6977770437340	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	16.1...44.1 W	23...42 V	700 mA, 750 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA, 950 mA, 1000 mA, 1050 mA	89	< 3	0.87C...0.98	10	145.0x43.0x28.0	-20...+45	80	50k	IP20	No	II	N/A	Dipswitch	50	CE, CCC, RCM, UKCA, ENEC 25
	IT FIT 60/220-240/1A4 CS	6977770437449	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	22.3...60 W	27...57 V, 27...52 V, 27...48 V, 27...43 V, 27...42 V	825 mA, 900 mA, 975 mA, 1050 mA, 1000 mA, 1200 mA, 1300 mA, 1400 mA	90	< 3	0.90C...0.98	10	103.0x67.0x29.5	-20...+50	80	50k	IP20	No	I, II	B-STYLE B-STYLE TL	Dipswitch	20	ENEC 05, CCC, RCM, CE
	OT FIT 75/220-240/1A6 CS	6977770437562	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	32.5...77 W	27...57 V, 27...42 V	1200 mA, 1350 mA, 1500 mA, 1650 mA	91	< 5	0.95...0.98	10	103.0x67.0x29.5	-20...+50, -20...+45	80	50k / 30k	IP20	No	I, II	B-STYLE B-STYLE TL	Dipswitch	20	CCC, CE, RCM, ENEC



Product Family 系列	Product Name 产品名称	EAN10 订货号	Dimming Interface 调光方式	Touch DIM 按键 调光	Isolation 隔离	Input voltage AC 输入电压 [V]	Input voltage DC 输入电压 [V]	Output Power 输出功率 [W]	Output Voltage 输出电压 [V]	Output Current 输出电流 [mA]	Efficiency (max.) 最大效率 [%]	Ripple (100Hz) 纹波电流 [%]	Power Factor 功率因数 [λ]	THD% (Full load) 总谐波 (满载)	Dimensions 外形尺寸 (LxWxH) [mm]	T _a 工作环境温度 [°C]	Max T _c 最高温度 [°C]	Lifetime 产品寿命 [h]	IP Rating 防护等级	Emergency Lighting 应急照明	Suitable Luminaire PC 适用灯具 防护等级	Cable Clamp 压线夹	Programmer Tool 编程工具	Standard pack 标准包装 [pcs.]	Certificates & Approbations 认证
ELMENT Track	ELEMENT 15/220-240/350 CS T S B	6937186105707	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	7.5...14.7 W	30...42 V	250 mA, 350 mA	85	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	70	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
	ELEMENT 15/220-240/350 CS T S W	6937186105721	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	7.5...14.7 W	30...42 V	250 mA, 350 mA	85	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	70	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
	ELEMENT 25/220-240/600 CS T S B	6937186105783	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	15...25.2 W	30...42 V	500 mA, 600 mA	86	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	70	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
	ELEMENT 25/220-240/600 CS T S W	6937186105806	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	15...25.2 W	30...42 V	500 mA, 600 mA	86	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	70	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
	ELEMENT 30/220-240/750 CS T S B	6937186105868	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	21...31.5 W	30...42 V	700 mA, 750 mA	87	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	75	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
	ELEMENT 30/220-240/750 CS T S W	6937186105882	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	21...31.5 W	30...42 V	700 mA, 750 mA	87	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	75	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
	ELEMENT 36/220-240/850 CS T S B	6937186105943	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	24...35.7 W	30...42 V	800 mA, 850 mA	87	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	75	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
	ELEMENT 36/220-240/850 CS T S W	6937186105967	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	24...35.7 W	30...42 V	800 mA, 850 mA	87	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	75	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
	ELEMENT 40/220-240/1A0 CS T S B	6937186105981	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	27...44.1 W	30...42 V	900 mA, 1050 mA	88	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	75	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
ELEMENT LPF	ELEMENT 40/220-240/1A0 CS T S W	6937186106001	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	27...44.1 W	30...42 V	900 mA, 1050 mA	88	< 3	0.95	20	135.2x34.0x42.6	-20...+35	75	30k / 50k	IP20	No	II	N/A	N/A	40	CQC
	ELEMENT 4/220-240/100 LPF	6937186106384	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	3...4.2 W	30...42 V	100mA	81	< 5	0.55	N/A	90x30x21	-20...+45	70	30k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 05
	ELEMENT 6/220-240/150 LPF	6937186106407	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	4.5...6.3 W	30...42 V	150mA	83	< 5	0.55	N/A	90x30x21	-20...+45	70	30k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 05
	ELEMENT 8/220-240/200 LPF	6937186106421	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6...8.4 W	30...42 V	200mA	83	< 5	0.55	N/A	90x30x21	-20...+45	70	30k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 05
	ELEMENT 10/220-240/250 LPF	6937186106308	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	7.5...10.5 W	30...42 V	250mA	84	< 5	0.55	N/A	90x30x21	-20...+45	75	30k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 05
	ELEMENT 12/220-240/300 LPF	6937186106322	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	9...12.6 W	30...42 V	300mA	85	< 5	0.55	N/A	90x30x21	-20...+45	75	30k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 05
	ELEMENT 15/220-240/350 LPF	6937186106346	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	10.5...14.7 W	30...42 V	350mA	85	< 5	0.55	N/A	90x43x22	-20...+45	75	30k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 05
	ELEMENT 18/220-240/450 LPF	6937186106360	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	13.5...18.9 W	30...42 V	450mA	86	< 5	0.55	N/A	90x43x22	-20...+45	75	30k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 05
	ELEMENT 10/220-240/250	6977770430433	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	6...10.5 W	24...42 V	250 mA	84	< 5	0.90	20	90.0x43.0x22.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
ELEMENT G4	ELEMENT 12/220-240/300	6977770430211	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	7.2...12.6 W	24...42 V	300 mA	85	< 5	0.95	20	90.0x43.0x22.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	ELEMENT 15/220-240/350	6977770430235	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	8.4...14.7 W	24...42 V	350 mA	85	< 5	0.95	20	90.0x43.0x22.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	ELEMENT 20/220-240/500	6977770430259	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	10.5...20 W	21...40 V	500 mA	87	< 5	0.95	20	103.0x43.0x29.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	ELEMENT 25/220-240/600	6977770430273	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	12.6...24 W	21...40 V	600 mA	87	< 5	0.95	20	103.0x43.0x29.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	ELEMENT 30/220-240/700	6977770430297	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	14.7...28 W	21...40 V	700 mA	88	< 5	0.95	20	103.0x43.0x29.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	ELEMENT 33/220-240/800	6977770430310	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	16.8...32 W	21...40 V	800 mA	88	< 5	0.95	20	103.0x43.0x29.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	ELEMENT 35/220-240/900	6977770430334	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	18.9...36 W	21...40 V	900 mA	89	< 5	0.95	20	103.0x43.0x29.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	ELEMENT 38/220-240/950	6977770430358	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	20...38 W	21...40 V	950 mA	89	< 5	0.95	20	103.0x43.0x29.0	-20...+45	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	ELEMENT 42/220-240/1050	6977770430372	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	22...42 W	21...40 V	1050 mA	89	< 5	0.95	20	103.0x43.0x29.0	-20...+45	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
ELEMENT Panel	ELEMENT 6/220-240/150	6977770430396	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	3.6...6.3 W	24...42 V	150 mA	80	< 5	0.90	20	90.0x43.0x22.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	ELEMENT 8/220-240/200	6977770430419	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	4.8...8.4 W	24...42 V	200 mA	82	< 5	0.90	20	90.0x43.0x22.0	-20...+50	75	30k / 50k	IP20	No	I, II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 25, UKCA
	EM 20/220-240/500 II	6937186106445	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	15...21 W	30...42 V	500mA	87	< 5	0.95	15	119x37x27.5	-20...+40	70	35k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 10
	EM 25/220-240/600 II	6937186106469	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	18...25.2 W	30...42 V	600mA	87	< 5	0.95	15	119x37x27.5	-20...+40	70	35k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 10
	EM 30/220-240/700 II	6937186106483	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	21...29.4 W	30...42 V	700mA	88	< 5	0.95	15	119x37x27.5	-20...+40	75	35k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 10
	EM 34/220-240/800 II	6937186106506	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	24...33.6 W	30...42 V	800mA	88	< 5	0.95	15	119x37x27.5	-20...+40	75	35k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 10
	EM 38/220-240/900 II	6937186106520	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	27...37.8 W	30...42 V	900mA	89	< 5	0.95	15	119x37x27.5	-20...+40	75	35k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 10
	EM 42/220-240/1A0 II	6937186106544	not relevant	No	SELV	198...264 V	not relevant	31.5...42 W	30...42 V	1050mA	89	< 5	0.95	15	119x37x27.5	-20...+40	75	35k / 50k	IP20	No	II	Integrated	N/A	50	CE, CCC, RoM, ENEC 10
	EM 50/EM																								